

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 01-OLBET-PM-C/T/P-2024

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
PREFABRYKOWANY PANEL PRZEGRODOWY 01-OLBET-PM-C/T/P
(C - element cały, T – element trzy/czwarte, P - element półkowy)
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Prefabrykowane panele z betonu przeznaczone do są do wykonania przegród zgodnie z projektem.
3. **Producent:**
OLBET JERZY OLSZOWSKI Spółka Komandytowa.
ul. Krakowska 3, 34-321 Łękawica
4. **Upoważniony przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
- 6 a. **Dokument normatywny:**
PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
- 6 b. **Europejski dokument oceny:** nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary elementu: element cały (C): element 2/3 (T): element 1/3 (P):	1800 x 600 x 600 mm 1200 x 600 x 600 mm 600x600x600 mm
Odchyłki wymiarów:	± 15 mm
Grubość otulenia (jeśli dotyczy):	min. 35 mm
Odchyłki wymiarów otulenia:	+ 15 mm, - 10 mm
Wytrzymałość potencjalna na ściskanie:	≥ 25 N/mm ² (MPa)
Trwałość:	XC1
Stal zbrojeniowa (jeśli dotyczy):	B500SP
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Substancje niebezpieczne:	Nie występują

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łękawica,
[miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):
[podpis]