

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: PS-03-300 – OLBET – 01/10/2024

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
BETONOWY PUSTAK SZALUNKOWY PS-03-300 – OLBET
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Elementy szalunkowe z betonu zwykłego przeznaczone do stosowania w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych stosownie do deklarowanych parametrów.
3. **Producent:**
OLBET JERZY OLSZOWSKI Sp. K. 34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3
4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
4
- 5 a. **Norma zharmonizowana:**
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe
- 5 b. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
Nie dotyczy
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|--|
| Wymiary i odchyłki wymiarów: <ul style="list-style-type: none">– długość x szerokość x wysokość– kategoria odchyłek Stabilność wymiarów: <ul style="list-style-type: none">– rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurcz pod wpływem suszenia Reakcja na ogień: Przepuszczalności pary wodnej: Wytrzymałość mechaniczna: <ul style="list-style-type: none">– wytrzymałość na rozciąganie żebra– wytrzymałość na zginanie ścian zewn. Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto: Przewodnictwo cieplne: Trwałość: | 500 x 300 x 200 mm D1 $\Delta l_c/l \leq 0,20$ mm/m Euroklasa A1 30/100 $\geq 0,45$ N/mm ² $\geq 3,00$ N/mm ² 730 kg/m ³ $\pm 10\%$ NPD NPD | PN-EN 15435:2008 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łękawica,
[miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):
[podpis]