

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: PS-04-195 – OLBET – 01/12/2024

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
BETONOWY PUSTAK SZALUNKOWY PS-04-195 – OLBET
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Elementy szalunkowe z betonu zwykłego przeznaczone do stosowania w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych stosownie do deklarowanych parametrów.
3. **Producent:**  
OLBET JERZY OLSZOWSKI Sp. K. 34-321 Łękawica, ul. Krakowska 3
4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
4
- 5 a. **Norma zharmonizowana:**  
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe
- 5 b. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**  
Nie dotyczy
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów: <ul style="list-style-type: none"><li>– długość x szerokość x wysokość</li><li>– kategoria odchyłek</li></ul> Stabilność wymiarów: <ul style="list-style-type: none"><li>– rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurcz pod wpływem suszenia</li></ul> Reakcja na ogień: Przepuszczalności pary wodnej: Wytrzymałość mechaniczna: <ul style="list-style-type: none"><li>– wytrzymałość na rozciąganie żebra</li><li>– wytrzymałość na zginanie ścian zewn.</li></ul> Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto: Przewodnictwo cieplne: Trwałość:	500 x 195 x 200 mm D1  $\Delta l_c/l \leq 0,20$ mm/m Euroklasa A1 30/100  $\geq 0,45$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 3,00$ N/mm <sup>2</sup>  935 kg/m <sup>3</sup> $\pm 10\%$ NPD NPD	PN-EN 15435:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łękawica, .....  
[miejsce i data wystawienia]

W imieniu producenta podpisał(-a):  
[podpis]